



Installation



1. Veuillez utiliser la carte de mesure pour percer 2 trous de $\Phi 6\text{mm}$ dans la bonne position.
2. Fixez 2 chevilles d'expansion dans les trous.
3. Fixez les vis aux chevilles d'expansion avec un espace libre.
4. Accrochez l'encoche sur les vis et fixez la lampe.
5. Appuyez sur le bouton pour allumer la lampe.

Notice

1. Cette lampe peut se charger à l'énergie solaire dans n'importe quel mode.
2. Il s'agit d'une lampe à énergie solaire, veuillez l'installer dans un endroit où vous pouvez obtenir assez d'ensoleillement.
3. Veuillez noter que la durée d'éclairage dépend de la durée d'ensoleillement et du temps..
4. La lampe s'allumera automatiquement au crépuscule et s'éteindra à l'aube.
5. Le circuit intégré est doté d'une protection contre les surcharges, les décharges excessives et les surtensions.
6. La lampe est équipée d'une batterie interne au lithium, qui est remplaçable. En cas de besoin, veuillez contacter le vendeur.
7. Si la batterie est retirée et remise en place ou remplacée par une nouvelle, veuillez orienter le panneau solaire vers le soleil ou une lumière forte pour activer la lampe.
8. Les non-professionnels sont priés de ne pas démonter la lampe.
9. Veuillez ne pas jeter la batterie avec les ordures ménagères pour éviter toute explosion.



rue Radio-Londres
33130 BEGLES
www.corep.com

REF LI184

Appique murale solaire à LED avec capteur PIR

NOTICE D'UTILISATION



1.5W

Conception avec éclairage avant et arrière



Veuillez lire et suivre toutes les instructions d'utilisation.
Conservez ce manuel pour référence ultérieure.

Caractéristiques

Nom du produit	Applique solaire à LED avec capteur PIR
Puissance/Lumière	1.5W/220LM
LEDs	SMD2835*13PCS (avant 12PCS + arrière 1PC)
Beam Angle	90°
Batterie Li-ion	14500 / 500mAh / 3.7V, remplaçable
Panneau solaire	0.5Wp, Mono-cristalline silicium
Angle/zone de détection	120° / ≤6Mtrs
Degré IP	Étanchéité IP65
Garantie	24 mois (batterie garantie 12 mois)
Matériau du boîtier	ABS+PC, anti-UV, ignifuge.
Hauteur d'installation	≤ 4Mtrs
Emballage	(1*Lumière solaire, 1*Page de couleurs, 1*Sac à accessoires, 1*Manuel d'utilisation, 1*Carte de mesure).

Fonctions



ZÉRO coût d'électricité



Énergie solaire



Capteur inductif



Modification automatique du mode



Super brillant



Allumer/éteindre automatiquement




IP65 Étanche




Sans fil

Mode d'emploi




Veuillez rappeler :


Il s'agit d'une lampe totalement automatique avec fonction de réglage automatique du mode. Vous n'avez qu'à appuyer sur le bouton une fois, il fonctionnera en permanence.



Lorsque la capacité de la batterie est supérieure à 30%, la lampe s'allume automatiquement à pleine luminosité (220lm) lorsque un mouvement est détecté dans un rayon ≤ 6m, puis devient faible (lumière avant et arrière allumée) après 10 secondes sans mouvement.





Lorsque la capacité de la batterie est inférieure à 30 %, la lampe s'allume automatiquement à pleine luminosité (220 lm) lorsqu'un mouvement est détecté dans un rayon ≤ 6m, puis devient faible (lumière avant éteinte & rétroéclairage allumé) après 10 secondes sans mouvement.



Applications

1. Cette lampe peut être utilisée de façon flexible comme lampe murale, lampe de sécurité, lampe de secours, lampe portable, etc.
2. Vous pouvez l'installer facilement dans votre jardin, votre sentier, votre garage, votre cour, votre entrée, votre balcon, etc.



- ① Measure card
- ② Expansion plug
- ③ Screw
- ④ Notch
- ⑤ Button

1. Please use measure card to drill 2 holes of $\Phi 6\text{mm}$ in correct position.
2. Fix 2 expansion plugs into the holes.
3. Fix screws to the expansion plugs with a spare space.
4. Hang the notch onto the screws and fasten the lamp.
5. Press the button to turn on the lamp.

Notice

1. The switch is cut-off switch, this lamp can get solar charged in any mode.
2. This is a solar powered lamp, please install it in a location where can get enough sunshine.
3. Please kindly note the lighting time depends on sunshine duration and weather.
4. The lamp will light up automatically at dusk and off at dawn.
5. Built-in IC is with over-charge, over-discharge and over-voltage protection.
6. The lamp is equipped with an internal lithium battery, which is replaceable.
If any need, please contact seller for correct new battery.
7. If the battery is taken out and put back in or replaced with new ones, please toward the solar panel to sunshine or a strong light to activate the lamp.
8. Non-professional please do not disassemble the lamp.
9. Please do not dispose the battery with household garbage to avoid explosion.

Solar LED Wall Light with PIR Sensor User Manual



1.5W

Design with Front & Back Light



Please read and follow all instructions to operate. Save this manual for future reference.

Specification

Product Name	Solar LED Wall Light with PIR Sensor
Power/Lumen	1.5W/220LM
LEDs	SMD2835*13PCS(Front 12PCS+Back 1PC)
Beam Angle	90°
Li-ion Battery	14500 / 500mAh / 3.7V, replaceable
Solar Panel	0.5Wp, Mono-crystalline silicon
Detection Angle/Area	120° / ≤6Mtrs
IP Degree	IP65 Waterproof
Warranty	24 months(battery 12months warranty)
Housing Material	ABS+PC, Anti-UV, fireproof
Installation Height	≤ 4Mtrs
Packing	Blister Package (1*Solar light,1*Color page, 1*Accessory bag,1*Usermanual,1*Measure card)

Features



ZERO Electricity Cost



Solar Powered



PIR Inductive



Auto-changing Working Mode



Super Bright



Light on/off Automatically




IP65 Waterproof




Cordless

Working mode




Kindly remind

This is a totally automatic lamp with function of auto-adjusting working mode. You only need to press the button once, it will work permanently.



When battery capacity above>30%

Lamp automatically turns on to full brightness (220lm) when motion is detected in the range ≤6 mtrs and then turns to weak brightness (front light on & back light on) in 10 seconds of no motion.



When battery capacity below<30%



Lamp automatically turns on to full brightness (220lm) when motion is detected in the range ≤6 mtrs and then turns to weak brightness (front light off & back light on) in 10 seconds of no motion.



Applications

1. This lamp can be flexibly used as wall light, security light, emergency light, portable light etc.
2. You can install it easily in your garden, pathway, garage, courtyard, entrance, balcony, fence etc.

Einrichtung



1. Bitte verwenden Sie die Messkarte, um 2 $\Phi 6$ mm-Löcher an der richtigen Stelle zu bohren.
2. Befestigen Sie 2 Spreizdübel in den Löchern.
3. Befestigen Sie die Schrauben an den Spreizdübeln mit einem Freiraum.
4. Haken Sie die Kerbe in die Schrauben ein und befestigen Sie die Lampe.
5. Drücken Sie die Taste, um die Lampe einzuschalten.

Merkblatt

1. Diese Lampe kann in jedem beliebigen Modus mit Sonnenenergie aufgeladen werden.
2. Dies ist eine solarbetriebene Lampe, bitte stellen Sie sie an einem Ort auf, an dem Sie genügend Sonnenlicht erhalten können.
3. Bitte beachten Sie, dass die Beleuchtungsdauer von der Sonnenscheindauer und dem Wetter abhängt...
4. Die Lampe schaltet sich bei Dämmerung automatisch ein und bei Sonnenaufgang wieder aus.
5. Der integrierte Schaltkreis verfügt über einen Schutz vor Überladung, übermäßiger Entladung und Überspannung.
6. Die Lampe ist mit einem internen Lithium-Akku ausgestattet, der austauschbar ist. Bei Bedarf wenden Sie sich bitte an den Verkäufer.
7. Wenn der Akku herausgenommen und wieder eingesetzt oder durch einen neuen ersetzt wird, richten Sie das Solarpanel bitte auf die Sonne oder ein starkes Licht, um die Lampe zu aktivieren.
8. Laien werden gebeten, die Lampe nicht zu zerlegen.
9. Bitte entsorgen Sie den Akku nicht mit dem Hausmüll, um eine Explosion zu

Solar-LED-Wandleuchte mit PIR-Sensor

GEBRAUCHSANWEISUNG



Ausführung mit Front- und Heckbeleuchtung



Bitte lesen und befolgen Sie alle Bedienungsanleitungen.
Bewahren Sie dieses Handbuch zum späteren Nachschlagen auf.

Merkmale

Name des Produkts	Solar-LED-Wandleuchte mit PIR-Sensor
Leistung/Licht	1.5W/220LM
LEDs	SMD2835*13PCS (vorne 12PCS + hinten 1PC)
Beam Winkel	90°
Li-Ionen-Akku	14500 / 500mAh / 3.7V, austauschbar
Solarpanel	0.5Wp, Monokristallines Silizium
Erfassungswinkel/-bereich	120° / ≤6Mtrs
IP-Grad	Wasserdicht IP65
Garantie	24 Monate (Akku mit 12-monatiger Garantie)
Material des Gehäuses	ABS+PC, UV-beständig, feuerfest.
Höhe der Installation	≤ 4Mtrs
Verpackung	(1*Sonnenlicht, 1*Farbseite, 1*Zubehörtasche, 1*Bedienungsanleitung, 1*Messkarte).

Funktionen

- 

NULL Stromkosten



Solarenergie
- 

Induktiver Sensor



Automatischer Moduswechsel
- 

super glänzend





Automatisch ein-/ausschalten
- 

IP65 wasserdicht



Kabellos

Gebrauchsan




Bitte rufen Sie erneut an:

Dies ist eine vollautomatische Lampe mit einer Funktion zur automatischen Moduseinstellung. Sie müssen nur einmal auf den Knopf drücken, dann funktioniert sie dauerhaft.



Wenn die Batteriekapazität mehr als 30% beträgt, schaltet sich die Lampe automatisch mit voller Helligkeit (220lm) ein, wenn eine Bewegung in einem Radius von ≤ 6m erkannt wird, und wird dann schwach. (Vorder- und Rücklicht eingeschaltet) nach 10 Sekunden ohne Bewegung.





Wenn die Batteriekapazität weniger als 30% beträgt, schaltet sich die Lampe automatisch mit voller Helligkeit (220 lm) ein, wenn eine Bewegung im Umkreis von ≤ 6m erkannt wird, und wird dann nach 10 Sekunden ohne Bewegung schwach (Vorderlicht aus & Hintergrundbeleuchtung an).

Anwendungen

- Diese Lampe kann flexibel als Wandlampe, Sicherheitslampe, Notlampe, Handlampe usw. verwendet werden.
- Du kannst ihn ganz einfach in deinen Garten, auf deinen Weg, in deiner Garage, in deinen Hof, in deine Eingang, auf deine

Εγκατάσταση



- ① Κάρτα μέτρησης
- ② πείροι επέκτασης
- ③ Βίδες
- ④ Εγκοπτές
- ⑤ Κουμπί

1. Χρησιμοποιήστε την κάρτα μέτρησης για να ανοίξετε τρύπες 2 Φ6mm στη σωστή θέση.
2. Στερεώστε 2 τάπες διαστολής στις οπές.
3. Στερεώστε τις βίδες στους πείρους διαστολής με ελεύθερο χώρο.
4. Κρεμάστε την εγκοπτή στις βίδες και στερεώστε τη λάμπα.
5. Πατήστε το κουμπί για να ανάψετε τη λάμπα.

Ανακοίνωση

1. Αυτός ο λαμπτήρας μπορεί να φορτιστεί με ηλιακή ενέργεια σε οποιαδήποτε λειτουργία.
2. Αυτή είναι μια ηλιακή λάμπα, παρακαλούμε να την εγκαταστήσετε σε ένα μέρος όπου μπορείτε να έχετε αρκετό ηλιακό φως.
3. Λάβετε υπόψη ότι η διάρκεια του φωτισμού εξαρτάται από την ποσότητα του ηλιακού φωτός και τις καιρικές συνθήκες.
4. Ο λαμπτήρας θα ανάψει αυτόματα το σούρουπο και θα σβήσει την αυγή.
5. Το ολοκληρωμένο κύκλωμα διαθέτει προστασία από υπερφόρτωση, υπερφόρτιση και υπέρταση.
6. Ο λαμπτήρας είναι εξοπλισμένος με μια εσωτερική μπαταρία λιθίου, η οποία μπορεί να αντικατασταθεί. Σε περίπτωση ανάγκης, επικοινωνήστε με τον πωλητή.
7. Εάν η μπαταρία αφαιρεθεί και αντικατασταθεί ή αντικατασταθεί με νέα, παρακαλούμε στρέψτε τον ηλιακό συλλέκτη προς τον ήλιο ή προς ένα ισχυρό φως για να ενεργοποιήσετε τη λάμπα.
8. Οι μη επαγγελματίες παρακαλούνται να μην αποσυναρμολογούν τη λάμπα.
9. Μην πετάτε την μπαταρία μαζί με τα οικιακά απορρίμματα για να αποφύγετε την έκρηξη.

Ηλιακό φως τοίχου LED με αισθητήρα PIR

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ



1.5W

Σχεδιασμός με εμπρός και πίσω φωτισμό



Παρακαλούμε διαβάστε και ακολουθήστε όλες τις οδηγίες λειτουργίας. Φυλάξτε αυτό το εγχειρίδιο για μελλοντική αναφορά.

Ευκολία

Όνομα προϊόντος	Ηλιακό φως LED με αισθητήρα PIR
Ισχύς/Φως	1.5W/220LM
LEDs	SMD2835*13PCS (μπροστά 12PCS + πίσω 1PC)
Γωνία δέσμης	90°
Μπαταρία Li-ion	14500 / 500mAh / 3.7V, αντικαταστάσιμο
Ηλιακός συλλέκτης	0.5Wp, μονοκρυσταλλικό πυρίτιο
Γωνία/περιοχή ανίχνευσης	120° / ≤6Mtrs
Βαθμός προστασίας IP	Σφράγιση IP65
Εγγύηση	24 μήνες (12 μήνες εγγύηση μπαταρίας)
Υλικό περιβλήματος	ABS+PC, ανθεκτικό στην υπεριώδη ακτινοβολία, πυρίμαχο.
Ύψος εγκατάστασης	≤ 4Mtrs
Συσκευασία	(1*Ηλιακό φως, 1*Σελίδα χρωμάτων, 1*Τσάντα αξεσουάρ, 1*Εγχειρίδιο χρήσης, 1*Κάρτα μέτρησης).

Λειτουργίες



ΜΗΔΕΝΙΚΟ κόστος ρεύματος



Επαγωγικός αισθητήρας



σούπερ λαμπερό



IP65 Αδιάβροχο



Ηλιακή ενέργεια



Αυτόματη αλλαγή λειτουργίας





Αυτόματη ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση



Ασύρματος

Οδηγίες



Να θυμάστε:

Πρόκειται για έναν πλήρως αυτόματο λαμπτήρα με λειτουργία αυτόματης ρύθμισης λειτουργίας. Αρκεί να πατήσετε το κουμπί μία φορά και θα λειτουργήσει μόνιμα.

Όταν η χωρητικότητα της μπαταρίας είναι πάνω από 30%, ο λαμπτήρας θα ανάψει αυτόματα σε πλήρη φωτεινότητα (220lm) όταν ανιχνευθεί κίνηση σε ακτίνα ≤ 6m και στη συνέχεια θα εξασθενίσει.

(εμπρός και πίσω φως αναμμένο) μετά από

δευτερόλεπτα χωρίς κίνηση.



Όταν η χωρητικότητα της μπαταρίας είναι κάτω από 30%, η λυχνία ενεργοποιείται αυτόματα με πλήρη φωτεινότητα (220 lm) όταν ανιχνεύεται κίνηση σε απόσταση ≤ 6m, και στη συνέχεια αμβλύνεται (σβήσιμο μπροστινού φωτισμού και ενεργοποίηση οπίσθιου φωτισμού) μετά από 10 δευτερόλεπτα χωρίς κίνηση.



Εφαρμογές

- Αυτός ο λαμπτήρας μπορεί να χρησιμοποιηθεί ευέλικτα ως λαμπτήρας τοίχου, λαμπτήρας ασφαλείας, λαμπτήρας έκτακτης ανάγκης, φορητός λαμπτήρας
- Μπορεί εύκολα να το εγκαταστήσετε στον κήπο σας, στο μονοπάτι, στο γκαράζ, στην αυλή,

Instalación



- ① Tarjeta de medición
- ② Tacos de expansión
- ③ Tornillos
- ④ Muecas
- ⑤ Botón

1. Por favor, utilice la tarjeta de medición para perforar 2 agujeros de $\Phi 6\text{mm}$ en la posición correcta.
2. Fijar 2 tacos de expansión en los agujeros.
3. Fije los tornillos a los tacos de expansión con un espacio libre.
4. Cuelga la muesca en los tornillos y fija la lámpara.
5. Pulse el botón para encender la lámpara.

Aviso

1. Esta lámpara se puede cargar con energía solar en cualquier modo.
2. Esta es una lámpara que funciona con energía solar, por favor instálela en un lugar donde pueda recibir suficiente luz solar.
3. Tenga en cuenta que la duración de la iluminación depende de la cantidad de luz solar y del clima.
4. La lámpara se encenderá automáticamente al anochecer y se apagará al amanecer.
5. El circuito integrado tiene protección contra sobrecarga, sobredescarga y sobretensión.
6. La lámpara está equipada con una batería interna de litio, que es reemplazable. En caso de necesidad, póngase en contacto con el vendedor.
7. Si se retira la pila y se sustituye o se reemplaza por una nueva, apunta el panel solar hacia el sol o hacia una luz fuerte para activar la lámpara.
8. Se ruega a los no profesionales que no desmonten la lámpara.
9. Por favor, no elimine la batería con la basura doméstica para evitar una explosión.

Aplique solar LED con sensor PIR

INSTRUCCIONES DE USO



1.5W

Diseño con iluminación delantera y trasera



Lea y siga todas las instrucciones de uso. Conserve este manual para futuras consultas.


Características

Nombre del producto	Luz LED solar con sensor PIR
Potencia/Luz	1,5W/220LM
LEDs	SMD2835*13PCS (delantero 12PCS + trasero 1PC)
Ángulo del rayo	90°
Batería de iones de litio	14500 / 500mAh / 3.7V, reemplazable
Panel solar	0,5Wp, silicio monocristalino
Ángulo/área de detección	120° / ≤6Mtrs
Grado de protección IP	Sellado IP65
Garantía	24 meses (12 meses de garantía de la batería)
Material de la carcasa	ABS+PC, resistente a los rayos UV, ignífugo.
Altura de instalación	≤ 4Mtrs
Embalaje	(1*Luz solar, 1*Página de colores, 1*Bolsa de accesorios, 1*Manual de usuario, 1*Tarjeta de medidas).

Funciones


-  Coste cero de la electricidad
-  Energía solar
-  Sensor inductivo
-  Cambio de modo automático
-  Alto brillo
-  Encendido/apagado automático
-  IP65 Impermeable
-  Inalámbrico

Instrucciones de uso




Por favor, recuerde:

Se trata de una lámpara totalmente automática con una función de ajuste de modo automático. Sólo tienes que pulsar el botón una vez y funcionará permanentemente.



Cuando la capacidad de la batería es superior al 30%, la lámpara se encenderá automáticamente a pleno brillo (220lm) cuando se detecte movimiento dentro de un radio ≤ 6m, y luego bajará (luz delantera y trasera encendida) después de 10 segundos sin movimiento.





Cuando la capacidad de la batería es inferior al 30%, la lámpara se enciende automáticamente a pleno rendimiento (220 lm) cuando se detecta movimiento en un radio de ≤ 6m, y luego se atenúa (luz frontal apagada y luz de fondo encendida) después de 10 segundos sin movimiento.

Aplicaciones

- Esta lámpara se puede utilizar de forma flexible como lámpara de pared, lámpara de seguridad, lámpara de emergencia, lámpara portátil, etc.
- Puede instalarlo fácilmente en su jardín, camino, garaje, patio, entrada, balcón, etc.

Installazione



1. Utilizzare la scheda di misurazione per praticare 2 fori da $\Phi 6$ mm nella posizione corretta.
2. Fissare 2 tasselli a espansione nei fori.
3. Fissare le viti ai tasselli a espansione con uno spazio libero.
4. Appendere la tacca alle viti e fissare la lampada.
5. Premere il pulsante per accendere la lampada.

Avviso

1. Questa lampada può essere caricata dall'energia solare in qualsiasi modalità.
2. Questa lampada è alimentata a energia solare, si prega di installarla in un luogo in cui sia possibile ricevere una quantità sufficiente di luce solare.
3. La durata dell'illuminazione dipende dalla quantità di luce solare e dalle condizioni atmosferiche.
4. La lampada si accende automaticamente al crepuscolo e si spegne all'alba.
5. Il circuito integrato è dotato di protezione da sovraccarico, sovrascarica e sovratensione.
6. La lampada è dotata di una batteria interna al litio, sostituibile. In caso di necessità, contattare il venditore.
7. Se la batteria viene rimossa e sostituita o sostituita con una nuova, puntare il pannello solare verso il sole o una luce forte per attivare la lampada.
8. I non professionisti sono pregati di non smontare la lampada.
9. Non smaltire la batteria con i rifiuti domestici per evitare esplosioni.

Appliche a LED solare con sensore PIR

ISTRUZIONI PER L'USO



Design con illuminazione anteriore e posteriore



Leggere e seguire tutte le istruzioni per l'uso. Conservare questo manuale per riferimenti futuri.

Caratteristiche

Nome del prodotto	Luce LED solare con sensore PIR
Alimentazione/Luce	1,5W/220LM
LED	SMD2835*13PCS (anteriore 12PCS + posteriore 1PC)
Angolo del fascio	90°
Batteria agli ioni di litio	14500 / 500mAh / 3,7V, sostituibile
Pannello solare	0,5Wp, silicio monocristallino
Angolo/area di rilevamento	120° / ≤6Mtrs
Grado di protezione IP	Tenuta IP65
Garanzia	24 mesi (12 mesi di garanzia sulla batteria)
Materiale dell'alloggiamento	ABS+PC, resistente ai raggi UV, ignifugo.
Altezza di installazione	≤ 4Mtrs
Imballaggio	(1*Luce solare, 1*Pagina di colori, 1*Borsa di accessori, 1*Manuale d'uso, 1*Carta di misura).

Funzioni



ZERO costo dell'elettricità



Energia solare



Sensore induttivo



Cambio modalità automatico



super lucido



Accensione/spegnimento automatico




IP65 Impermeabile



senza fili

Istruzioni per l'uso




Ricordate:

Si tratta di una lampada completamente automatica con funzione di impostazione automatica della modalità. Basta premere una volta il pulsante per farlo funzionare in modo permanente.

Quando la capacità della batteria è superiore al 30%, la lampada si accende automaticamente alla massima luminosità (220lm) quando viene rilevato un movimento in un raggio ≤ 6m, per poi diventare fioca.

(luce anteriore e posteriore accesa) dopo 10 secondi senza movimento.



Quando la capacità della batteria è inferiore al 30%, la lampada si accende automaticamente alla massima luminosità (220 lm) quando viene rilevato un movimento entro un raggio di ≤ 6 m, quindi diventa fioca (luce anteriore spenta e retroilluminazione accesa) dopo 10 secondi senza movimento.



Applicazioni

1. Questa lampada può essere utilizzata in modo flessibile e come lampada da parete, lampada di sicurezza, lampada di emergenza, lampada portatile, ecc.
2. Si può installare facilmente in giardino, nel vialetto, nel garage, nel cortile, nel vialetto, sul balcone, ecc.

Faciliteit



1. Gebruik de meetkaart om 2 $\Phi 6$ mm gaten te boren in de juiste positie.
2. Bevestig 2 expansiepluggen in de gaten.
3. Bevestig de schroeven aan de expansiedeuvels met een vrije ruimte.
4. Hang de inkeping aan de schroeven en bevestig de lamp.
5. Druk op de knop om de lamp aan te zetten.

Bericht

1. Deze lamp kan in elke stand door zonne-energie worden opgeladen.
2. Dit is een lamp op zonne-energie, installeer hem op een plaats waar u genoeg zonlicht kan krijgen.
3. De duur van de verlichting hangt af van de hoeveelheid zonlicht en het weer.
4. De lamp gaat automatisch aan bij schemering en uit bij zonsopgang.
5. De geïntegreerde schakeling heeft overbelasting, over-ontlading en over-voltage bescherming.
6. De lamp is uitgerust met een interne lithiumbatterij, die vervangbaar is. In geval van nood, gelieve de verkoper te contacteren.
7. Als de batterij is verwijderd en vervangen of door een nieuwe is vervangen, richt dan het zonnepaneel op de zon of op een sterk licht om de lamp te activeren.
8. Niet-professionele gebruikers wordt verzocht de lamp niet te demonteren.
9. Gooi de batterij niet bij het huisvuil om explosie te voorkomen.

Solar LED wandlamp met PIR sensor

INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK



1.5W

Ontwerp met voor- en achterverlichting



Lees alle gebruiksaanwijzingen en volg ze op. Bewaar deze handleiding voor toekomstig gebruik.

Kenmerken

Naam van het product	Zonne-LED-lamp met PIR-sensor
Stroom/Licht	1.5W/220LM
LED's	SMD2835*13PCS (voorzijde 12PCS + achterzijde 1PC)
Stralingshoek	90°
Li-ion batterij	14500 / 500mAh / 3.7V, vervangbaar
Zonnepaneel	0,5Wp, Mono-kristallijn silicium
Opsporingshoek/gebied	120° / ≤6Mtrs
IP-waarde	IP65 afdichting
Garantie	24 maanden (12 maanden batterijgarantie)
Materiaal behuizing	ABS+PC, UV-bestendig, vuurvast.
Installatiehoogte	≤ 4Mtrs
Verpakking	(1*Zonnepaneel, 1*Pagina met kleuren, 1*Accessoire zakje, 1*Gebruiksaanwijzing, 1*Maatkaart).

Functies



NUL elektriciteitskosten



Zonne energie



Inductie sensor



Automatische moduswijziging



super glanzend



Automatisch in-/uitschakelen





IP65 waterdicht



Draadloze

Instructies voor gebruik




Denk eraan:

Dit is een volautomatische lamp met een automatische modus-instellingsfunctie. Je hoeft maar één keer op de knop te drukken en hij werkt permanent.

Wanneer de batterijcapaciteit meer dan 30% bedraagt, zal de lamp automatisch aangaan op volle helderheid (220lm) wanneer beweging wordt waargenomen binnen een straal ≤ 6m, en vervolgens dimmen

(voor en achterlicht aan) na 10 seconden zonder beweging.



Wanneer de batterijcapaciteit minder dan 30% bedraagt, gaat de lamp automatisch aan op volle sterkte (220 lm) wanneer beweging wordt waargenomen binnen ≤ 6m, en wordt vervolgens gedimd (voorste licht uit & achtergrondverlichting aan) na 10 seconden zonder beweging.



Toepassingen

1. Deze lamp kan flexibel worden gebruikt als wandlamp, veiligheidslamp, noodlamp, draagbare lamp, enz.
2. U kunt het gemakkelijk installeren in uw tuin, pad, garage, werf, oprijt, balkon, enz.

Instalação



- ① Ficha de medição
- ② Cavilhas de expansão
- ③ Parafusos
- ④ Entalhes
- ⑤ Botão

1. Por favor, utilize a carta de medição para fazer 2 $\Phi 6\text{mm}$ furos na posição correcta.
2. Fixar 2 pinos de expansão nos furos.
3. Fixar os parafusos às cavilhas de expansão com um espaço livre.
4. Pendurar o entalhe nos parafusos e fixar a lâmpada.
5. Premir o botão para ligar a lâmpada.

Aviso

1. Esta lâmpada pode ser carregada por energia solar em qualquer modo.
2. Esta é uma lâmpada movida a energia solar, por favor instale-a num local onde possa obter luz solar suficiente.
3. É favor notar que a duração da iluminação depende da quantidade de luz solar e do tempo.
4. A lâmpada acende-se automaticamente ao anoitecer e apaga-se ao amanhecer.
5. O circuito integrado tem protecção contra sobrecarga, sobrecarga e sobretensão.
6. A lâmpada está equipada com uma bateria interna de lítio, que é substituível. Em caso de necessidade, queira contactar o vendedor.
7. Se a bateria for removida e substituída ou substituída por uma nova, por favor aponte o painel solar para o sol ou uma luz forte para activar a lâmpada.
8. Os não-profissionais são solicitados a não desmontar a lâmpada.
9. Por favor, não elimine a bateria com o lixo doméstico para evitar a explosão.

Luz solar LED de parede com sensor PIR

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO



1.5W

Desenho com iluminação frontal e traseira



Por favor, leia e siga todas as instruções de funcionamento.
Guarde este manual para referência futura.

Características

Nome do produto	Luz solar LED com sensor PIR
Potência/luz	1.5W/220LM
LEDs	SMD2835*13PCS (frente 12PCS + traseira 1PC)
Ângulo de feixe	90°
Bateria de íões de lítio	14500 / 500mAh / 3.7V, substituível
Painel solar	0,5Wp, Silício mono-cristalino
Ângulo/área de detecção	120° / ≤6Mtrs
Classificação IP	Vedação IP65
Garantia	24 meses (12 meses de garantia da bateria)
Material de habitação	ABS+PC, resistente aos raios UV, à prova de fogo.
Altura de instalação	≤ 4Mtrs
Embalagem	(1*Luz do Sol, 1*Página de cores, 1*Saco de acessórios, 1*Manual do utilizador, 1*Carta de medição).

Funções



Custo ZERO da electricidade



Sensor Indutivo



Super Brilhante



IP65 à prova d'água



Energia solar



Mudança de modo automático




Ligar/desligar automaticamente




Sem fio

Instruções de utilização




Lembre-se, por favor:

Esta é uma lâmpada totalmente automática com uma função de ajuste automático de modo. Só é necessário premir uma vez o botão e este funcionará permanentemente.



Quando a capacidade da bateria é superior a 30%, a lâmpada acende-se automaticamente com a luminosidade total (220lm) quando o movimento é detectado num raio ≤ 6m, e depois torna-se fraca (luz dianteira e traseira ligadas) após 10 segundos sem movimento.

Quando a capacidade da bateria é inferior a 30%, a lâmpada acende-se automaticamente com a luminosidade total (220 lm) quando é detectado movimento dentro de ≤ 6m, depois escurece (luz frontal apagada & luz de fundo acesa) após 10 segundos sem movimento.



Aplicações

1. Este lâmpara pode ser usado de forma flexível, como lâmpara de pared, lâmpara de seguridade, lâmpara de emergencia, lâmpara
2. Pode ser facilmente instalado em seu jardim, caminho, garagem, pátio, entrada, varanda, etc.