

COFFRETS REPARTITION SAILLIE

13 MODULES RESI9

SANS PORTE



IP30 / IP40 IK08

Fabriqué : IT

Garantie : 2 ans

Type emballage : Boîte carton non brochable

CARACTERISTIQUES GENERALES

Désignation : VOIR TABLEAU
Référence DISMO : VOIR TABLEAU
Gencod : VOIR TABLEAU
Soumis à la DEEE : NON

+ PRODUIT

Accessoires fournis :

- 1 kit de marquage
- Obturateurs (2, pour coffret 2R, 4 pour coffret 3R, 2, pour coffret 4R)
- Supports de bloc terminal (2, pour coffret 4R)
- 1 bornier de terre
- Borniers de phase et neutre (2, pour coffret 2R, 2 pour coffret 3R, 2, pour coffret 4R)
- Rail Din (2, pour coffret 2R, 3 pour coffret 3R, 4 pour coffret 4R)
- 1 Coiffe
- Protection d'étiquette (2, pour coffret 2R, 3 pour coffret 3R, 4 pour coffret 4R)
- 1 étiquette avec inscription

REFERENCES	DESIGNATION	EAN	PUISANCE DISSIPÉE (W)	In COURANT ASSIGNÉ D'EMPLOI	TYPE RAILS	NBRE DE BORNIER	DEPARTS DU BORNIER	IP	IK	MATERIAU	DIMENSIONS (P X H X L) CM	POIDS (Kg)
SC5R9H13401	COFFRET SAILLIE 1R 13 MODULES RESI9	3 606480 192789 8	27	63A	DIN	1 TERRE AVEC 14 DEPARTS	RÉPARTITEUR 3 X 25 MM ² + 11 X 4 MM ² POUR TERRE	IP30 sans porte IP40 avec porte	IK08	AUTO-EXTINGUIBLE	10,8 X 25 X 25,2 Prof interne : 10,6	0,87
SC5R9H13402	COFFRET SAILLIE 2R 13 MODULES RESI9	3 606480 192790 4	35	90A	DIN	1 TERRE AVEC 24 DEPARTS 2 PHASE / NEUTRE AVEC 7 DEPARTS	3 x 25 MM ² + 21 x 4 MM ² POUR TERRE 2 x 35MM ² + 12 x 16 MM ² POUR PHASE / NEUTRE	IP30 sans porte IP40 avec porte	IK08	AUTO-EXTINGUIBLE	10,8 X 37,5 X 25,2 Prof interne : 10,6	1,335
SC5R9H13403	COFFRET SAILLIE 3R 13 MODULES RESI9	3 606480 192791 1	55	90A	DIN	1 TERRE AVEC 38 DEPARTS 2 PHASE / NEUTRE AVEC 7 DEPARTS	6 x 25 MM ² + 32 x 4 MM ² POUR TERRE 2 x 35MM ² + 12 x 16 MM ² POUR PHASE / NEUTRE	IP30 sans porte IP40 avec porte	IK08	AUTO-EXTINGUIBLE	10,8 X 50 X 25,2 Prof interne : 10,6	1,785
SC5R9H13404	COFFRET SAILLIE 4R 13 MODULES RESI9	3 606480 192792 8	61	90A	DIN	1 TERRE AVEC 48 DEPARTS 2 PHASE / NEUTRE AVEC 7 DEPARTS	6 x 25 MM ² + 42 x 4 MM ² POUR TERRE 2 x 35MM ² + 12 x 16 MM ² POUR PHASE / NEUTRE	IP30 sans porte IP40 avec porte	IK08	AUTO-EXTINGUIBLE	10,8 X 62,5 X 25,2 Prof interne : 10,6	2,305