BÉTON STANDARD

DESTINATION :
Béton prêt à gâcher pour des réalisations de petits travaux de maçonnerie, fondations légères, poteaux, scellements de piquets…

CARACTÉRISTIQUES D'UTILISATION :

Domaines d'application :
Construction de murs, petits scellements, construction de chapes.

Temps d'emploi :
1 heure environ

Consommation indicative :
3,5 kg/m²/mm d'épaisseur

PRÉPARATION DU SUPPORT :
Appliquer sur une surface parfaitement plane, propre, dégraissée, dépoussiérée et cohésive. Humidifier légèrement le support.

GÂCHAGE :
- Dans un récipient propre, verser verser 3 à 3,5 litres d'eau claire puis ajouter progressivement les 30 kg de poudre.
- Mélanger mécaniquement jusqu'à obtention d'une pâte homogène.

PRÉCAUTIONS D'UTILISATION :
- Protéger l'ouvrage du soleil pour éviter un séchage trop rapide.
- Ne jamais appliquer un béton sur un support à base plâtre.
- La prise définitive d'un béton se prolonge durant 28 jours.
- Le travail terminé, nettoyer soigneusement les outils à l'eau.

CONSERVATION :
12 mois dans son emballage fermé d'origine et à l'abri de l'humidité.

CONDITIONNEMENT DISPONIBLE :
30 kg

QUANTITÉ LOT :
48

QUANTITÉ PALETTE :
48

Fiche de données de sécurité disponible sur demande.

Service Consommateur
0 811 90 20 11
Prix d'un appel local depuis la France
www.mr-bricolage.fr