

1er

MORTIER STANDARD

**DESTINATION :**

Mortier prêt à gâcher pour des réalisations de murs en briques ou en parpaings. Il permet l'exécution de la chape en une seule opération. Granulométrie maximale égale à 4 mm.

CARACTÉRISTIQUES D'UTILISATION :**Domaines d'application :**

Construction de murs, petits scellements, construction de chapes.

Temps d'emploi :

2 à 3 heures environ

Consommation indicative :

1,8 kg/m²/mm d'épaisseur

PRÉPARATION DU SUPPORT :

Appliquer sur une surface parfaitement plane, propre, dégraissée, dépoussiérée et cohésive. Humidifier légèrement le support.

GÂCHAGE :

- Dans un récipient propre, verser 3,5 à 4,5 litres d'eau claire puis ajouter progressivement les 30 kg de poudre.
- Mélanger mécaniquement jusqu'à obtention d'une pâte homogène.

PRÉCAUTIONS D'UTILISATION :

- Protéger l'ouvrage du soleil pour éviter un séchage trop rapide.
- Ne jamais travailler à moins de 0°C sans utiliser d'additif approprié.
- Ne jamais appliquer un mortier sur un support à base de plâtre.
- Le séchage définitif d'un mortier se prolonge durant 28 jours.
- Travail terminé, nettoyer soigneusement les outils à l'eau.

CONSERVATION :

12 mois dans son emballage fermé d'origine et à l'abri de l'humidité.

CONDITIONNEMENT DISPONIBLE :

30 kg

QUANTITÉ LOT :

48

QUANTITÉ PALETTE :

48

Fiche de données de sécurité disponible sur demande.

Service Consommateur

0 811 90 20 11

Prix d'un appel local depuis la France

www.mr-bricolage.fr