



Expert de l'étanchéité depuis 1957

FICHE TECHNIQUE

RUBSON Mastic Sanitaires Joint Facile SDB Saine MSP

200ml

Mastic extrudable mono composant à base d'élastomère de silicones de type acétique, renforcé d'antifongique qui adhère parfaitement sur tous les matériaux, traditionnels (émail...) et synthétiques (acrylique...).

DESCRIPTION



Destinations

- Joints d'étanchéité en salles de bain, WC...
- Joints de raccordement des éviers, douches, lavabos, baignoires, avec murs carrelés et meubles encastrés.
- Adhère sur tous les matériaux : émail, porcelaine, verre, grès, faïence, céramique, tôle émaillée, stratifié, mélaminé, résine de synthèse, acrylique, composite, verre...

Mise en Oeuvre

- Eliminer totalement l'ancien joint.
- Le support doit être propre, dégraissé, sec et dépoussiéré.
- Délimiter la largeur du joint souhaité avec du ruban adhésif de masquage.
- Casser et retirer la languette blanche. Tirer le bouchon rouge. Couper la canule en biseau à la largeur du joint.
- Tourner la canule blanche à 90° dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour ouvrir l'applicateur.
- La gâchette se soulève, votre cartouche est prête à l'emploi.
- Presser la gâchette et appliquer le mastic en poussant vers l'avant pour bien remplir l'espace à combler
- Pour une finition parfaite, utiliser le cutter & lisseur Rubson.
- Après usage, retirer le ruban adhésif de masquage.
- Pour une meilleure conservation, retirer, laver et repositionner la canule avant de remettre le bouchon rouge.
- Le processus de durcissement libère de l'acide acétique. Stocker dans un endroit frais, sec, et à l'abri du gel.

Conditionnement

- Rubson Mastic B&C Blanc Pure Hygiène est disponible en aérosol de 200ml.

Conservation

- A utiliser de préférence dans les 2 mois après ouverture.

CARACTERISTIQUES

Couleur	Blanc et Transparent
Consistance	Mastic élastomère silicone
Consommation	10 mètres de joint de diamètre 5 mm environ (2 baignoires + 2 éviers +1 bac de douche)
Temps Séchage	10 minutes hors poussière. 24 à 48 heures au coeur du joint selon sa section.
Nettoyage des Outils	Immédiatement avec un chiffon sec..



Expert de l'étanchéité depuis 1957

Etiquetage de Danger

non

BENEFICE CONSOMMATEUR

Système exclusif d'applicateur automatique pour réaliser un joint parfait en un tour de main

- Mastic prêt à l'emploi
- Fonctionne à l'air comprimé
- Blancheur longue durée garantie
- Étanche
- Élasticité Exceptionnelle: 500%
- Anti-Moisissures, Aspect brillant, reste blanc durablement, Résistant aux détergents
- Facile à lisser

PRECAUTIONS D'EMPLOI

Fiche de données de sécurité disponible sur demande pour les professionnels au **01 46 84 97 87** ou sur le site <http://mymsds.henkel.com>



Ce produit est classé dangereux. Vous devez vous référer à la fiche de données de sécurité avant toute utilisation. Ce produit est réservé aux professionnels. Ce document contient des informations données de bonne foi et fondées sur l'état actuel de la réglementation et de nos connaissances. Etant donné la diversité des matériaux et des méthodes de travail, ces informations ne peuvent constituer que des recommandations, et ne doivent pas se substituer aux essais préliminaires indispensables pour s'assurer de l'adéquation du produit à chaque usage envisagé. Par conséquent le présent document ne saurait engager la responsabilité de Henkel France notamment en cas d'atteinte à des tiers du fait de l'utilisation de nos produits. Il appartient aux utilisateurs de s'assurer du respect de la législation et réglementation locale. La société Henkel France garantit que ses produits respectent ses spécifications de vente. Les utilisateurs sont invités à vérifier qu'ils sont en possession de la dernière version du présent document, la société Henkel France étant à leur disposition pour fournir toute information complémentaire.

Élimination des déchets : Restes de produit durcis = ordures ménagères ou équivalent. Restes de produit non durcis = élimination spéciale / déchetterie locale. Code d'élimination du Catalogue Européen des Déchets (CED) : 080410.

HENKEL France S.A.

161, rue de Silly

92100 Boulogne-Billancourt

Tél. : 09 69 32 09 30 (appel non surtaxé)