

EXTEL

CARILLON ENFICHABLE SANS FIL 200M FLASH

REF. 081742



DiBi Plug



FLASH LUMINEUX



230V
PLUG IN 230V



200m
PORTÉE DU SIGNAL



X6 SONNERIES



IP44
INDICE
DE PROTECTION



ALERTE DE
BATTERIE FAIBLE



X1 CR2032



HOTLINE

2
ANS

GARANTIE



Carillon sans fil 200m avec fonction flash lumineux pour passer en mode silencieux.

réglage du volume et de la sonnerie afin de vous permettre d'adapter l'ambiance à toutes les situations. La nouvelle fonction Low Power Alert vous alerte en cas de batterie faible pour ne plus rater aucun visiteur.

LES + PRODUITS

- Mode silencieux grâce à son flash à LED intégré
- 6 sonneries haute qualité signées Extel
- Carillon mobile à poser sur table ou à fixer au mur
- Sonnerie personnalisable pour chaque émetteur pour identifier vos entrées
- Fonction Low Power Alert pour être informé par un simple flash en cas de pile faible côté carillon ou émetteur
- Plateforme évolutive jusqu'à 4 carillons et 4 émetteurs (bouton d'appel, détecteur de mouvement, détecteur d'ouverture de porte/fenêtre ou encore extension universelle)
- Bouton d'appel lumineux



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

câblage	sans fil	
distance maxi.	200m en champs libre - fréquence 433MHz	
sonnerie	6 sonneries Extel niveau sonore : 85dB	<p>accessoires en option</p>
caractéristiques carillon	mode : sonnerie / flash (silencieux) / sonnerie + flash nb couleur flash : 1 nb émetteur max : 4 chargeur USB : Non fixation : enfichable	
caractéristiques émetteur	nb récepteur max : 4 bouton d'appel lumineux : Oui porte étiquette lumineuse : Oui alerte batterie faible : Oui (flash + bip) fixation : murale	
réglages	volume sonnerie + mode sonnerie	
finition	carillon : plastique blanc et gris émetteur : plastique blanc et gris	
caractéristiques électriques	carillon : 230V AC 50Hz / 30mA émetteur : 1 x CR2032 (fournie)	
connexion électrique	enfichable	
caractéristiques batterie	1 x CR2032 (fournie)	
température de fonctionnement	-10°C / 55°C	
utilisation	carillon : intérieur émetteur : extérieur (IP44)	
caractéristiques produit seul	dimensions carillon : 90 (h.) x 90 (l.) x 70 (p.) mm dimensions émetteur : 50 (h.) x 75 (l.) x 29 (p.) mm poids : 0,21kg	
caractéristiques kit	dimensions : 210 (h.) x 150 (l.) x 80 (p.) mm poids : 0,34kg	
norme et certification	CE, RoHS, REACH	

CONTENU DU KIT

- 1 carillon enfichable flash
- 1 bouton d'appel (pile fournie)
- 1 visière anti-pluie

