

FICHE TECHNIQUE

Enduit de lissage en poudre 1er prix

MONSIEUR BRICOLAGE

USAGE

Pour lisser les surfaces

DESTINATION

Tous supports - Intérieur

SUPPORTS

S'applique sur ciment, béton, anciens fonds peints, plâtre, carreaux de plâtre, plaques de plâtre.

RECOUVREMENT

Peinture • Enduit décoratif • Papier peint

DONNEES TECHNIQUES

- Mélange : 1 dose d'eau + 2 doses de poudre
- Temps d'utilisation : 4H00
- Epaisseur application : 1 mm
- Deuxième couche : 6H00
- Prêt à peindre : 24H00
- Nature : poudre
- Couleur : blanc

MODE D'EMPLOI

- Dépoussiérer.
- Étaler l'enduit par petites zones d'environ 1 m2.
- Lissez en enlevant l'excédent d'enduit.
- Poncez lorsque l'enduit est sec et prêt à peindre.

PREPARATION DES SUPPORTS

- Ne pas appliquer par des températures inférieures à 8°C et supérieures à 35°C.
- A l'intérieur sur supports durs, secs, sains, propres et cohésifs.

CONDITIONS D'UTILISATION ET DE STOCKAGE

- Nettoyage des outils : à l'eau.
- **APRÈS USAGE** : refermer soigneusement l'emballage. **STOCKAGE** : 1 an, après la date d'achat, dans son emballage d'origine fermé et à l'abri de l'humidité.

RECOMMANDATIONS

Ne pas appliquer sur du papier peint, doit être recouvert par une finition.

HYGIENE ET SECURITE

- **IAQ : A+**, information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

PACKAGING

5 - 15 kg