

FICHE TECHNIQUE

Enduit de Rebouchage en pâte 1ier prix

MONSIEUR BRICOLAGE

USAGE

Pour reboucher trous et fissures

DESTINATION

Tous supports - Intérieur

SUPPORTS

S'applique sur plâtre, carreaux de plâtre, plaque de plâtre, brique, ciment, parpaings, béton.

RECOUVREMENT

Peinture • Enduit de finition • Enduit décoratif • Papier peint

DONNEES TECHNIQUES

- Mélange : prêt à l'emploi
- Temps d'utilisation : sans prise
- Epaisseur application : 1 cm
- Deuxième couche : 12H00
- Prêt à peindre : 24H00
- Nature : pâte
- Couleur : blanc

MODE D'EMPLOI

- Ouvrez la fissure à l'aide d'un grattoir triangulaire puis dépoussiérez.
- Rebouchez abondamment le trou ou la fissure à l'aide du couteau à enduire.
- Lissez en enlevant l'excédent d'enduit.
- Poncez lorsque l'enduit est sec et prêt à peindre.

PREPARATION DES SUPPORTS

- Ne pas appliquer par des températures inférieures à 8°C et supérieures à 35°C.
- A l'intérieur sur supports durs, secs, sains, propres et cohésifs.

CONDITIONS D'UTILISATION ET DE STOCKAGE

- Nettoyage des outils : à l'eau.
- APRÈS USAGE : refermer soigneusement l'emballage. STOCKAGE : 1 an, après la date d'achat, dans son emballage d'origine fermé et à l'abri du gel et du soleil.

RECOMMANDATIONS

Ne pas appliquer sur du papier peint, doit être recouvert par une finition.

HYGIENE ET SECURITE

- Contient 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one. Peut produire une réaction allergique.
- IAQ : A, information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

PACKAGING

4kg