

# FICHE TECHNIQUE

## Enduit de Rebouchage en poudre 1er prix

### MONSIEUR BRICOLAGE

#### USAGE

Pour reboucher trous et fissures

#### DESTINATION

Tous supports - Intérieur

#### SUPPORTS

S'applique sur plâtre, plaque de plâtre, brique, ciment, parpaings, béton.

#### RECOUVREMENT

Peinture • Enduit de finition • Enduit décoratif • Papier peint

#### DONNEES TECHNIQUES

- Mélange : 1 dose d'eau + 2,5 doses de poudre
- Temps d'utilisation : 45 min
- Epaisseur application : 5 cm
- Deuxième couche : 12H00
- Prêt à peindre : 24H00
- Nature : poudre
- Couleur : blanc

#### MODE D'EMPLOI

- Ouvrez la fissure à l'aide d'un grattoir triangulaire puis dépoussiérez.
- Rebouchez abondamment le trou ou la fissure à l'aide du couteau à enduire.
- Lissez en enlevant l'excédent d'enduit.
- Poncez lorsque l'enduit est sec et prêt à peindre.

#### PREPARATION DES SUPPORTS

- Ne pas appliquer par des températures inférieures à 8°C et supérieures à 35°C.
- A l'intérieur sur supports durs, secs, sains, propres et cohésifs.

## **CONDITIONS D'UTILISATION ET DE STOCKAGE**

- Nettoyage des outils : à l'eau.
- APRÈS USAGE : refermer soigneusement l'emballage. STOCKAGE : 1 an, après la date d'achat, dans son emballage d'origine fermé et à l'abri de l'humidité.

## **RECOMMANDATIONS**

Ne pas appliquer sur du papier peint, doit être recouvert par une finition.

## **HYGIENE ET SECURITE**

- IAQ : A+, information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

## **PACKAGING**

5 - 15 kg