

# FICHE TECHNIQUE

## enduit de rebouchage en pâte B-RESIST

### MONSIEUR BRICOLAGE

- PRÊT À L'EMPLOI
- ADHERENT ET SOLIDE
- PONCAGE FACILE
- SEC EN 24H

#### USAGE

Pour reboucher trous et fissures de vos supports intérieurs.

#### DESTINATION

Tous supports - Intérieur

#### SUPPORTS

S'applique sur plâtre, plaque de plâtre, carreaux de plâtre, béton, ciment, brique, parpaings

#### RECOUVREMENT

Peinture • Enduit de finition • Enduit décoratif • Papier peint

#### DONNEES TECHNIQUES

- Mélange : prêt à l'emploi
- Temps d'utilisation : sans prise
- Epaisseur application : 1 cm
- Deuxième couche : 6H00
- Prêt à peindre : 24H00
- Nature : pâte
- Couleur : blanc

#### MODE D'EMPLOI

- Ouvrez la fissure à l'aide d'un grattoir triangulaire puis dépoussiérez.
- Rebouchez abondamment le trou ou la fissure à l'aide du couteau à enduire.
- Lissez en croisant les passes.
- Poncez lorsque l'enduit est sec et prêt à peindre.

### **PREPARATION DES SUPPORTS**

- Ne pas appliquer par des températures inférieures à 8°C et supérieures à 35°C.
- A l'intérieur sur supports durs, secs, sains, propres et cohésifs.

### **CONDITIONS D'UTILISATION ET DE STOCKAGE**

- Nettoyage des outils : à l'eau.
- APRÈS USAGE : refermer soigneusement l'emballage. STOCKAGE : 1 an, après la date d'achat, dans son emballage d'origine fermé et à l'abri du gel et du soleil.

### **RECOMMANDATIONS**

Ne pas appliquer sur du papier peint. Doit-être recouvert par une finition peinture.

### **HYGIENE ET SECURITE**

- Pensons à notre santé, le port du masque est recommandé lors du ponçage.
- Contient 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one. Peut produire une réaction allergique.
- IAQ : A, information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

### **PACKAGING**

TUBE - 1 - 4 kg