

FICHE TECHNIQUE

enduit de rebouchage en poudre B-RESIST

MONSIEUR BRICOLAGE

- **PREPARATION FACILE**
- **ADHERENT ET SOLIDE**
- **PONCAGE FACILE**
- **SANS RETRAIT**

USAGE

Pour reboucher trous et fissures de vos supports intérieurs.

DESTINATION

Tous supports - Intérieur

SUPPORTS

S'applique sur plâtre, plaque de plâtre, carreaux de plâtre, béton, ciment, brique, parpaings

RECOUVREMENT

Peinture • Enduit de finition • Enduit décoratif • Papier peint

DONNEES TECHNIQUES

- Mélange : 1 dose d'eau + 3 doses de poudre
- Temps d'utilisation : 1H00
- Epaisseur application : 5cm
- Deuxième couche : 4H00
- Prêt à peindre : 24H00
- Nature : poudre
- Couleur : blanc

MODE D'EMPLOI

- Ouvrez la fissure à l'aide d'un grattoir triangulaire puis dépoussiérez.
- Rebouchez abondamment le trou ou la fissure à l'aide du couteau à enduire.
- Lissez en croisant les passes.
- Poncez lorsque l'enduit est sec et prêt à peindre.

PREPARATION DES SUPPORTS

- Ne pas appliquer par des températures inférieures à 8°C et supérieures à 35°C.
- A l'intérieur sur supports durs, secs, sains, propres et cohésifs.

CONDITIONS D'UTILISATION ET DE STOCKAGE

- Nettoyage des outils : à l'eau.
- APRÈS USAGE : refermer soigneusement l'emballage. STOCKAGE : 1 an, après la date d'achat, dans son emballage d'origine fermé et à l'abri de l'humidité.

RECOMMANDATIONS

Ne pas appliquer sur du papier peint, doit être recouvert par une finition.

HYGIENE ET SECURITE

- IAQ : A+, information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

PACKAGING

1- 5 - 15 kg