



### LES + PRODUITS

- ▶ Adapté en milieu humide et marin
- ▶ Idéal en réparation et petits scellements
- ▶ Prise rapide

### CONDITIONNEMENT

- ▶ 1 kg
- ▶ 2,5 kg
- ▶ 5 kg
- ▶ 10 kg

### CONSERVATION

- ▶ 18 mois à partir de la date de fabrication en emballage d'origine non ouvert, stocké à l'abri de l'humidité

# CIMENT PROMPT



### PERFORMANCES

Le ciment prompt naturel est idéal pour la confection de mortier à prise rapide, destiné aux scellements, calages et réparations.

Imperméable, il est particulièrement adapté en milieu humide et marin, il conserve ses propriétés même en immersion.

### SUPPORTS ADMIS

- Tous supports de maçonnerie à base de brique, pierre ou ciment.

### PRÉPARATION DES SUPPORTS

- Les supports exempts de laitance seront nettoyés, dégraissés et dépoussiérés. Ils doivent être sains, stables et résistants. Ils peuvent être humides, mais non ruisselants ni gelés.
- Ne pas appliquer un mélange à base de ciment sur un support à base de plâtre.
- Humidifier le support avant l'application.

### MISE EN ŒUVRE

#### ■ APPLICATION :

- Maintenir le mortier humide pendant la prise.
- **Temps de prise** : 4 min à +10°C, 2 min à +20°C, 1 min à +30°C.

#### ■ NETTOYAGE :

- Nettoyer les mains et les outils à l'eau avant le séchage.

### CONSEILS

- Ne pas appliquer en plein soleil, sous la pluie ou par vent fort.
- Protéger de la pluie pendant le séchage.

### SÉCURITÉ

- Conserver hors de portée des enfants.
- Porter des équipements de protection individuelle : gants, vêtements et lunettes de protection.
- Éviter le contact avec les yeux.
- En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste.

### CARACTÉRISTIQUES D'UTILISATION

**Mortier** pour scellements et callages courants

1 vol. de **ciment prompt**  
+ 1 vol. de **sable**  
+ 0,3 à 0,5 vol. **d'eau**

**Mortier** pour scellements fortement sollicités

2 vol. de **ciment prompt**  
+ 1 vol. de **sable**  
+ 3/4 vol. **d'eau**



#### CATALOGUE TECHNIQUE - Septembre 2018

La présente Fiche Technique a pour but d'informer sur les propriétés du produit. Les renseignements qui y figurent sont basés sur nos connaissances actuelles. Il appartient à l'utilisateur de s'informer sur l'adaptation du produit à l'usage désiré et de vérifier si cette fiche n'a pas été remplacée par une édition plus récente - Mise à jour consultable sur [www.parexlanko.com](http://www.parexlanko.com)

PAREXGROUP S.A. 19 place de la Résistance - CS 50053  
92445 Issy-les-Moulineaux Cedex