



DELAQUEUR

Description du produit	Préparateur de surface en phase aqueuse, pour l'intérieur et l'extérieur.
Qualités (points +)	Permet d'obtenir une excellente accroche sur peinture brillante ou satinée, sans ponçage et sans poussière. Idéal pour les surfaces difficiles d'accès (tuyaux, radiateur...) ou délicates (meubles). Faible odeur.
Type de supports	Peintures brillantes ou satinées, vernis glycérophtalique
Préparations	Toute surface à peindre doit être saine, propre, sèche et convenablement préparée.
Conseils d'application	Ne pas appliquer à une température inférieure à 10°C ou supérieure à 30°C. Ne pas utiliser sur une peinture fraîche (attendre 8 jours minimum) ni écaillée ou non adhérente, ni sur du caoutchouc ou matières plastiques. Ne jamais appliquer sur des revêtements ou supports très souples ou pouvant subir de grandes variations dimensionnelles. Emulsion de solvants en phase aqueuse bien agiter avant d'ouvrir. Protéger les surfaces adjacentes qui ne doivent pas être traitées Verser une petite quantité de DELAQUEUR sur un chiffon propre, sec et non pelucheux puis frotter l'ancienne peinture avec un mouvement circulaire sans oublier les coins. Pour une meilleure efficacité, exercer une pression suffisante qui atténue le voile blanc. Changer de chiffon lorsqu'il est saturé. Le rinçage est inutile. Après utilisation, refermer soigneusement ce pot pour une meilleure conservation de la peinture. Stocker dans un endroit sec, à l'abri du soleil, du gel et des sources de chaleur.
Caractéristiques du produit	Matériel d'application : Chiffon propre sec et non pelucheux Nettoyage du matériel : Eau Dilution : Prêt à l'emploi. Ne pas diluer. Temps de séchage à 20°C : Recouvrable entre 30mn et 48h maximum Densité : 1.24 ± 0.05 g/cm ² Aspect en pot : Liquide blanc d'aspect crémeux
Réglementaire	Sécurité : Se reporter à la fiche de données sécurité disponible sur internet : www.quickfds.com (fournisseur « Akzo Nobel ») et au texte figurant sur l'emballage conformes à la législation en vigueur. Les traitements tels que le ponçage, le brulage etc. de films de peinture peuvent générer des poussières et/ou des fumées dangereuses. Le ponçage humide devra être utilisé, si possible. Travailler dans des zones bien ventilées. Porter un équipement de protection personnel adéquat.

La présente notice annule et remplace toute notice antérieure relative au même produit. Elle a pour but d'informer notre clientèle sur les propriétés de notre produit. Les renseignements qui y figurent sont fondés sur nos connaissances actuelles et sont le résultat d'essais effectués dans un constant souci d'objectivité, en fonction de conditions d'utilisation conformes aux normes en vigueur. Les conseils donnés, notamment pour ce qui concerne les travaux d'entretien, n'ont qu'une valeur indicative. L'évolution de la technique étant permanente, il appartient à notre clientèle, avant toute mise en œuvre, de vérifier auprès de nos services que la présente notice n'a pas été modifiée par une édition plus récente.

Akzo Nobel Decorative Paints France
Z.I. Les Bas Prés - C.S. 70113
60761 Montataire Cedex France
Tél. : 0 806 807 001