

## FICHE TECHNIQUE

**STARWAX®**

et votre maison retrouve le sourire

# Huile protectrice teck et bois exotiques 1L + 20% Gratuit

- Nourrit et embellit le mobilier de jardin en teck et bois exotiques (Ipé, Eucalyptus, Bambou...).
- Très longue protection contre l'eau, les taches et les graisses.
- Barrière anti-UV : bloque le grisaillement dû au soleil.
- Enrichie en huile de bois de Chine pour renforcer l'imperméabilité du bois.
- Préserve l'aspect mat et authentique de votre mobilier en bois.

### MODE D'EMPLOI ◀

S'applique de préférence avant et après la saison d'été. **Agiter avant emploi.**

#### Pour les petites surfaces :

Imbiber un chiffon propre et non pelucheux d'huile et appliquer en effectuant de petits mouvements circulaires. Laisser sécher 10 à 15 mn, puis essuyer le support pour éliminer toute trace huileuse. Renouveler l'application 6 h plus tard en essuyant la surface 10 à 15 mn après.

#### Pour les surfaces plus importantes (type grande table) :

Appliquer généreusement l'huile très longue protection Starwax avec un pinceau large, dans le sens des fibres du bois. Laisser sécher 10 à 15 mn, puis essuyer l'excédent avec un chiffon propre, sec et non pelucheux. Renouveler l'application 6 h plus tard en essuyant la surface 10 à 15 mn après. Ne pas utiliser le support avant 24 h pour un séchage à coeur. Lire attentivement les recommandations et les précautions avant utilisation.

### RECOMMANDATIONS ◀

Sur bois brut, sur mobilier neuf ou précédemment traité, poncer soigneusement avec un abrasif fin, dépoussiérer puis dégraisser avec le **Dégraissant bois exotiques Starwax**, afin d'éviter toute réaction d'incompatibilité avec le précédent traitement. Si la surface est encore grisâtre, appliquer le **Nettoyant Dégrissant teck et bois exotiques Starwax** avant de huiler. Appliquer par temps sec, à une température supérieure à 12°C et si possible n'excédant pas 24°C. Ne pas utiliser l'huile très longue protection Starwax sur bois ciré, peint, verni ou lasuré et tout support contre-indiqué par le fabricant. L'huile peut légèrement foncer le bois selon son essence. Nous vous conseillons de réaliser un essai préalable sur une petite surface non visible. Nettoyer les chiffons et outils immédiatement après l'utilisation (risque d'auto-inflammation en conservant des ustensiles textiles imbibés d'huile). Essence de térébenthine < 1% des solvants.

Code article : **182**

Date : **14 12 2012**  
FT.01 / Procédure AQ.10



# FICHE TECHNIQUE

## Huile protectrice teck et bois exotiques 1L + 20% Gratuit

### Application



Utilisation : extérieur

Rendement : 15 à 20m<sup>2</sup>/L env.

Nettoyage du matériel : white spirit

Séchage : entre 2 couches 6h.  
Réutilisation du support après 24h.

**PRECAUTIONS** ◀ Contient du 2-BUTANONE-OXIME. Peut déclencher une réaction allergique.

Inflammable. L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau. L'inhalation de vapeurs peut provoquer somnolence et vertiges. Conserver hors de la portée des enfants. En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette. Utiliser seulement dans des zones bien ventilées. Ne pas respirer les vapeurs. Éviter le contact avec la peau. En cas d'ingestion, ne pas faire vomir. Consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.



UN 1263  
Matières apparentées aux peintures

© Freefly - Fotolia.com



Un doute ? Un conseil ?

N°Vert 0 800 09 2000

APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE

www.starwax.fr

EM 1012

Fabriqué en France

S.A.S. BRUNEL - CS 80206  
F 59445 WASQUEHAL cedex



e1,2 L

1 Litre +  
200ml gratuit



3 365000 001820

Code article : 182

Date : 14 12 2012  
FT.01 / Procédure AQ.10

S.A.S. BRUNEL CHIMIE DERIVES - CS 80206 - F 59445 Wasquehal cedex  
Tél. : 03 20 43 21 80 - Fax : 03 20 43 21 90