

BX 134

Electrique monophasé

Volant démontable de grande dimension favorisant le basculement

Châssis mécano-soudé

Roues \varnothing 200 mm
manutention favorisée

Pales de malaxage tôle pliée
malaxage optimum

Protection couronne-pignon latérale
facilité d'entretien de la couronne

Capot moteur électrique

- Matériaux composites anti-choc.
- Protection **IP45** (protégé contre les projections d'eau de toutes directions).
- Double isolations, **classe II**.
- Sonde thermique (protection du moteur contre les surcharges).
- Entraînement par courroie poly-V à tension permanente, sans réglage.

Roulements de cuve étanches
graisés à vie


Pignon d'entraînement en fonte

Finition peinture époxy polyester

Couronne en matériaux composite
robustesse et réduction sonore

Cuve emboutie avec bord roulé

Blocage de la cuve par pédale

 **1/2 sac**
de ciment de **35 kg**
à chaque malaxage

Logistique	
Désignation	BX 134 monophasé
Réf. - Gencod	BX13EP1EO - 3700018112029
Garantie	12 mois pièces
Poids Total	250 kg
Conditionnement	Palette de 5
Dimensions	2,20 x 1,22 x (H) 1,40 m
Camion complet	60



CE



Caractéristiques techniques		
Capacité de cuve	litre	130
Capacité maxi de malaxage	litre	100
Couronne en matériau composite		•
Moteur monophasé 230V/50Hz		•
Puissance absorbée	W	700
Indice de protection		IP45
Longueur	m	1,21
Largeur	m	0,70
Hauteur	m	1,33
\varnothing Roues pleines	mm	200
Poids avec moteur électrique	kg	48
Niveau sonore garanti	dB	97