

BX 181

Electrique monophasé

Volant démontable de grande dimension avec **démultiplication** favorisant le basculement

Châssis mécano-soudé

Roues \varnothing 200 mm
manutention favorisée

Couronne en matériaux composite
robustesse et réduction sonore

Cuve emboutie avec bord roulé

Blocage de la cuve par pédale

Pales de malaxage tôle pliée
malaxage optimum

Protection couronne-pignon latérale
facilité d'entretien de la couronne

Capot moteur électrique

- Matériaux composites anti-choc.
- Protection **IP45** (protégé contre les projections d'eau de toutes directions).
- Double isolations, **classe II**.
- Sonde thermique (protection du moteur contre les surcharges).
- Entraînement par courroie poly-V à tension permanente, sans réglage.

Roulements de cuve étanches
graissés à vie

Pignon d'entraînement en fonte

Finition peinture époxy polyester



1 sac
de ciment de **35 kg**
à chaque malaxage

Logistique	
Désignation	BX 181 monophasé
Réf. - Gencod	BX18EP3EO - 3700018112036
Garantie	12 mois pièces
Poids Total	195 kg
Conditionnement	PaLETTE de 3
Dimensions	1,40 x 1,40 x (H) 1,50 m
Camion complet	54



CE



Caractéristiques techniques

Capacité de cuve	litre	170
Capacité maxi de malaxage	litre	140
Couronne en matériau composite		•
Moteur monophasé 230V/50Hz		•
Puissance absorbée	W	850
Indice de protection		IP45
Longueur	m	1,32
Largeur	m	0,70
Hauteur	m	1,36
\varnothing Roues pleines	mm	200
Poids avec moteur électrique	kg	60
Niveau sonore garanti	dB	97